

DE RIJSWAARD  
PRESENTEERT...

rommel-trommel

NIEUW  
IN ONZE  
COLLECTIE

RETRO  
COLLECTIE



BAKSTEEN!



**DE RIJSWAARD**  
**BAKSTEEN**

steen voor steen goed!

Steenfabriek de Rijswaard BV

De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.)

T 0418 - 552221 F 0418 - 552900

E [info@rijswaard.nl](mailto:info@rijswaard.nl)

I [www.rijswaard.nl](http://www.rijswaard.nl)



**Aalster Bont HV WF**



**Aalster Bont HV WF**

---



**Antraciet HV WF**



**Antraciet HV WF**

---



**Bommels Bont HV WF**



**Bommels Bont HV WF**

---



**Naturel HV WF**



**Naturel HV WF**

---



**Geel ZZ HV EF**



**Geel ZZ HV EF**

---



**Engels Bont HV EF**



**Engels Bont HV EF**

---



**Farnley HV EF**



**Farnley HV EF**

De Rijswaard introduceert de Retro Collectie. Een 7-tal bakstenen met een getekende look. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor renovatiewerkzaamheden. Stuk voor stuk zijn ze inzetbaar voor reparatiewerk of het bouwen van projecten met een retrolook.

Bel voor meer informatie naar: **0418 - 552221**  
of mail naar: **info@rijswaard.nl**



De producten voldoen allen aan de eisen die gesteld worden in NEN-EN 771-1/A1: Metselbaksteen, en aanvullingen daarop zoals deze zijn geformuleerd in NBRL 1007: Metselbaksteen.

Groep	Productsoort	Sortering
1. Mangaan	2.2 MB HV WF 2.5 ZM HV WF	Aaster Bont HV WF Antraciet HV WF
Lengte, productsoort 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 Lengte, productsoort 2.6, 2.7 Breedte, productsoort 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 Breedte, productsoort 2.6, 2.7 Hoogte, productsoort 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 Hoogte, productsoort 2.3 Hoogte, productsoort 2.6, 2.7		209 mm, T2 ( $\pm 4$ mm), R1 (9 mm) 214 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (9 mm) 97 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (6 mm) 102 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (6 mm) 49 mm, T2 ( $\pm 3$ mm), R1 (4 mm) 55 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (4 mm) 66 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (5 mm)
Verschijningsvorm  Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, categorie 1 Vormstabiliteit Hechtsterkte  Gehalte actieve oplosbare zouten Gehalte oplosbaar sulfaat Brandgedrag Wateropneming Initiële wateropzuiging Dampdoorlaatbaarheid Bruto volumieke massa Equivalenten warmtegeleidbaarheid Vorst/dooi bestandheid Bouwstoffenbesluit		Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (< 20 % van het volume), Eurogroep 1 $\geq 10$ N/mm <sup>2</sup> NPD 0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk S2 $\geq 0.10$ % m/md Euroklasse A1 $\geq 15$ % m/md Sterk zuigend, > 4.0 kg/m <sup>2</sup> .min 5/10 1650 kg/m <sup>2</sup> , D2 (5 %, $\pm 82$ kg/m <sup>3</sup> ) 0.43 W/mK ( $\lambda_{10, droog}$ ) F2 Vorstklasse D (NBRL 1007) Categorie 1B